

Spezifikationen 2023

zeliox®



	Zeliox Compact	Zeliox Custom	
--	----------------	---------------	--

Batteriekapazität			
-------------------	--	--	--

Vermögenswerte	1600 Watt	2500 Watt	3500 Watt
Typ	Lithium 12V	Lithium 24V	Lithium 24V
kWh	1.20 kWh	2.25 oder 3.60 kWh	2.25 oder 3.60 kWh
Ah	100	100 oder 144	100
Chemie	LifePO4	LifePO4	LifePO4

Verbindungen			
--------------	--	--	--

230 V AC-Eingang	Zeliox Compact-Stromkabel	Landstromkabel von Zeliox	Landstromkabel von Zeliox
230 V AC-Ausgang	1x Steckdose 1xIEC C19	2x Wechselstromsteckdose	2x Wechselstromsteckdose
12 V DC-Eingang	Anderson 50A	Anderson 175A	Anderson 175A
12 V DC-Ausgang	Anderson 50A	Anderson 50A	Anderson 50A

Produktinformation			
--------------------	--	--	--

Gewicht (kg)	23	63 oder 65	63
Abmessungen (HxBxL mm)	190 x 420 x 355	430x580x380	430x580x380
IP-Bewertung	IP20	IP20	IP20
Temperaturarbeitsbereich	0-50°C	0-50°C	0-50°C
Maximale Temperatur	70°C	70°C	70°C
Kühlung	forcierte Luft	forcierte Luft	forcierte Luft

AC-Eingang			
------------	--	--	--

Spannung (V)	190-260	190-260	190-260
Frequenz (Hz)	50	50	50
Ladeleistung (W)	950	1250 oder 1500	1250

AC-Ausgang			
------------	--	--	--

Spannung (V)	230 AC	230 AC	230 AC
Frequenz (Hz)	50	50	50
Amperegrenze (A)	10	10	10
Kontinuierlich (W)	1300	2800	2800
10 Minuten (W)	1600	3500	3500
10 Sek. Spitze (W)	2500	6500	6500

DC-Eingang			
------------	--	--	--

Spannung (V)	12-15 DC	12-15 DC	12-15 DC
Dauerstrom (A)	30	60	60

DC-Ausgang			
------------	--	--	--

Spannung (V)	12	12	12
Amperegrenze (A)	25	25	25
Kontinuierlich (W)	300	300	300
Dauerstrom (W)	25	25	25
Maximale Leistung (W)	35	35	35